

# LHN 240i Plus

La nueva generación es aún mejor.



LHN240i Plus.

Los cables pueden ser enrollados en las manijas facilitando el transporte.

Las LHN son utilizadas en varios países de América del Sur. Ahora evolucionaron para una versión aún mejor: la nueva LHN240i Plus, que trae novedades que facilitarán su día a día: display digital, cables más largos y nuevas manijas para transportar y mantener los cables organizados.

Y el punto más importante: más potencia, sin aumentar el tamaño o el peso de la máquina. La LHN240i Plus tiene un ciclo de trabajo superior, 200A con un 40%, para trabajar todo el día y función TIG LiftArc con excelente soldabilidad y apertura de arco.

- **Mayor ciclo de trabajo**  
Suelda con electrodos de hasta 4,00 mm., incluyendo celulósicos y E7018.
- **Cables más Largos**  
Cable de pinza porta electrodos de 4 mts y cable de pinza de masa de 2 mts con conectores OKC 50.
- **Display Digital**  
Más precisión en el ajuste de la corriente de soldadura.
- **Nuevas Manijas**  
Además de su correa, las manijas facilitan el transporte, y ayudan a tener los cables organizados.

Para más información visite [www.soldexa.com.pe](http://www.soldexa.com.pe)

## Aplicaciones Principales

- Talleres de capintería metálica
- Construcciones livianas
- Fabricaciones en general
- Pequeñas Reparaciones



El nuevo display digital.

# LHN 240i Plus

Especificaciones	
Tensión de Alimentación	1Ø - 220V (+/-10%)
Frecuencia de Alimentación	50/60Hz
Rango de Corrente	10 - 200A
Tensión en Vacío	78 VDC
Potencia	8,4 kVA
Cargas Autorizadas - Electrodo Revestidos (SMAW)	200A / 28V @ 40% 163A / 26,5V @ 60% 126A / 25V @ 100%
Cargas Autorizadas - TIG (GTAW)	200A / 18V @ 40% 163A / 16,5V @ 60% 126A / 15V @ 100%
Interruptor Termomagnético	40A
Clase de Protección	IP21S
Dimensiones (An x L x Al)	153 x 401 x 273mm
Peso	7 kg
Normas Técnicas	IEC 60.974-1

Información de Compra	
Descripción	Código
LHN 240i Plus - 220V 50/60Hz incluye porta electrodo (4m), pinza de masa (3m) y correa	614004 (0734215)

Opcionales y Accesorios	
Descripción	Código
Torcha TIG 26V 200A (3,5m)	0732271
Careta Fotosensible Warrior Tech 9-13 Negro	0727887
Careta Fotosensible Warrior Tech 9-13 Amarilla	0727888



UNA COMPAÑÍA **ESAB**

SOLDEXA / [soldexa.com.pe](http://soldexa.com.pe)

