



**FICHA DE SEGURIDAD
OK FLUX 10.62**

MSDS-248

Edición: 06

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación del producto : Sólido.
 Identificación de la Compañía : SOLDEX S.A.
 Av. Nicolás Arriola 771 – La Victoria Santa Catalina
 Teléfono: 619 96 00
 Fecha de Emisión : 2017-11-16
 Nombre comercial : OK FLUX 10.62
 Tipo de producto : Fundente para Arco Sumergido.
 Uso : Reservado para uso profesional.

2 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredients	REACH Reg. #	CAS#	EINECS#	Hazard classification ⁽¹⁾	IARC ⁽²⁾	NTP ⁽³⁾	OSHA List ⁽⁴⁾
Aluminum Oxide	--	1344-28-1	215-691-6	No	--	--	--
Calcium Carbonate	--	1317-65-3	215-279-6	No	--	--	--
Calcium Fluoride	--	7789-75-5	232-188-7	No	--	--	--
Calcium Oxide	--	1305-78-8	215-138-9	No	--	--	--
Cryolite	01-2119511565-43	15096-52-3	239-148-8	T; R48/23/25 Xn; R20/22 N; R51-53	--	--	--
Iron Oxide	--	1309-37-1	215-168-2	No	--	--	--
Magnesium Oxide	--	1309-48-4	215-171-9	No	--	--	--
Manganese	--	7439-96-5	231-105-1	No	--	--	--
Manganese Oxide	--	1344-43-0	215-695-8	No	--	--	--
Silicate Binder (Potassium Silicate)	--	1312-76-1	215-199-1	No	--	--	--
Silicate Binder (Sodium Silicate)	--	1344-09-8	215-687-4	No	--	--	--
Silicon	--	7440-21-3	231-130-8	No	--	--	--
Silicon Dioxide	--	14808-60-7	238-878-4	T; R45	1	K	--
Titanium Oxide	--	13463-67-7	236-675-5	No	2B	--	--
Zirconium Compounds	--	--	--	No	--	--	--

OK Flux – Bonded Grades	231	281	282	350	429	601	10.62
Aluminum Oxide	30-40	30-40	20-30	--	20-30	10-20	15-20
Calcium Carbonate	--	--	--	--	--	--	5-10
Calcium Oxide	--	--	--	--	--	--	2-5
Fluorides	10-20	5-10	1-5	5-10	5-10	10-25	20-30
Magnesium Oxide	1-5	--	--	15-25	15-25	30-50	30-40
Manganese	0.1-1	2-5	0.1-1	3-6	0.1-1	0.1-1	<1
Manganese Oxide	10-15	10-15	15-20	20-25	10-15	--	<1
Silicate Binder	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
Silicon Alloys	1-5	10-20	5-10	5-10	1-5	0.5-1.5	1-5
Silicon Dioxide	1-5	5-10	10-20	30-40	10-20	10-20	2-5
Titanium Oxide	7-13	10-20	10-20	1-5	--	--	1-2
Zirconium Oxide	--	5-10	10-30	--	--	--	--



FICHA DE SEGURIDAD
OK FLUX 10.62

MSDS-248


Edición: 06

3 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

A la entrega : No peligroso.

Riesgo durante su utilización en Soldadura

- General : Shock eléctrico.
- Inhalación : La inhalación de humos de soldadura puede ocasionar irritaciones de las vías respiratorias. Tos.
- Contacto con la piel : Radiaciones UV, IR. Calor. Puede provocar irritación cutánea.
Las escorias pueden causar quemaduras.
- Contacto con los ojos : Radiaciones UV, IR. Calor. Puede originar irritación en los ojos.
Las escorias pueden causar quemaduras.



Salud = 2
Fuego = 0
Reactividad = 0

4 PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación : Asegúrese de que respira aire puro.
- Contacto con la piel : Parar la exposición.
- Contacto con los ojos : Reduzca al mínimo la exposición a la luz.
- Ingestión : La ingestión es improbable. Lavar la boca con un chorro de agua.
- Shocks eléctricos : Los circuitos eléctricos deben desconectarse tan pronto como sea posible. Esté preparado para realizar una reanimación en caso de fallo cardíaco o respiratorio.
En caso de parada respiratoria, aplíquese respiración artificial.
- Información General : En todos los casos: Solicite la atención de un médico. Si es posible muestre esta ficha.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Clasificación : El producto no es inflamable.



**FICHA DE SEGURIDAD
OK FLUX 10.62**

MSDS-248

Edición: 06

Prevención : Chispas y escorias calientes pueden provocar incendios. Manténgase lejos de materias combustibles.

En caso de fuego próximo : Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

Protección en caso de incendio : Use un equipo de protección adecuado.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales : Equipe al personal de limpieza con los medios de protección adecuados.

En caso de fuga o derrame : Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento : Almacénese en un lugar seco protegido para evitar el contacto con la humedad. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.

Manipulación : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo.

8 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- Protección de las vías respiratorias: No respirar los gases/humos/vapores.
En caso de ventilación insuficiente, úsese un equipo de respiración adecuado.
- Protección de las manos : Guantes de soldadura.
- Protección para la piel : Debe proteger su piel de acuerdo con las condiciones de manipulación del producto.
- Protección para los ojos : Utilice una pantalla de protección equipada con cristales con el filtro adecuado. No lleve lentes de contacto.
- Ingestión : No coma, ni beba, ni fume durante su utilización.
- Higiene industrial : Disponga de una aspiración de gases local o de una ventilación general en la habitación para minimizar las concentraciones de humos.



FICHA DE SEGURIDAD OK FLUX 10.62

MSDS-248

Edición: 06

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma física	: Polvo.
Color	: Gris.
Olor	: Inodoro.
Punto de fusión [°C]	: >1000°C/>1800°F
Densidad aparente [Kg/m ³]	: 900 – 1300
Granulometría	: 0.1 – 2 mm

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad : Estable en condiciones normales. (<900°C)

Productos de descomposición

Peligrosos : Formación de humos peligrosos cuando se utiliza.

Dependiendo de las condiciones del proceso, se pueden generar productos de descomposición peligrosos como:

Substance	CAS#	ACGIH TLV ⁽¹⁾ mg/m ³	OSHA PEL ⁽²⁾ mg/m ³
Aluminum Oxide	1344-28-1	1** (as Al)	15*, 5**
Calcium Carbonate	1317-65-3	Withdrawn	15*, 5**
Calcium Fluoride (as F)	7789-75-5	2.5	2.5
Calcium Oxide	1305-78-8	2	5
Cryolite (as F)	15096-52-3	2.5	2.5
Iron Oxide	1309-37-1	5**	10 (fume)
Magnesium Oxide	1309-48-4	10 ***	15 (fume, total particulate)
Manganese and inorganic compounds (as Mn)	7439-96-5	0.02**, 0.1***	5 Ceiling
Manganese, fume, as Mn	7439-96-5	0.02**, 0.1***	5 Ceiling
Silicate Binder (Potassium Silicate & Sodium Silicate)	1312-76-1 1344-09-8	None None	None None
Silicon	7440-21-3	Withdrawn	15*, 5**
Silicon Dioxide (quartz)	14808-60-7	0.025**	<u>10 mg/m³ ###</u> %SiO ₂ +2
Titanium Oxide	13463-67-7	10	15*
Zirconium & Zirconium Compounds (as Zr)	7440-67-7	5, 10 (STEL)	5

⁽¹⁾ Threshold Limit Values according to American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2014

⁽²⁾ Permissible Exposure Limits according to the Occupational Safety & Health Administration (USA)

Unless noted, all values are for 8 hour time weighted averages (TWA).

* Total dust, ** Respirable fraction, *** Inhalable fraction.

Respirable dust

: Valores Límite (TLV-TWA) acordados por ACGIH.



**FICHA DE SEGURIDAD
OK FLUX 10.62**

MSDS-248

Edición: 06

Los Valores Límite (TLV) de los elementos indicados pueden variar en función de la legislación nacional.

- Propiedades peligrosas : Los humos de soldadura están clasificados como cancerígenos por el ICRC (Centro Internacional de Investigación del Cáncer) Grupo: 2 B. Agente sospechoso de ser cancerígeno.
- Materiales a evitar : Evítese el contacto con: Ácidos. Agentes oxidantes.
- Otra información : En caso de trabajar sobre piezas impregnadas de: Lubricante, Disolvente, Pintura, Compuestos metálicos, Grasa, etc. Se puede producir la descomposición de estos productos, uniéndose al polvo y a los humos de soldadura. La solución a adoptar, en cada caso, debe de ser precedida de un estudio individualizado.
Remítase al documento "Health and Safety in Welding" del Instituto Internacional de Soldadura (IIS/IIW).

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Información toxicológica : Este producto o sus emisiones pueden producir una reacción alérgica o de sensibilización y, por tanto, agravar enfermedades generalizadas ya existentes.
- Toxicidad aguda : La sobre exposición a los humos de soldadura puede causar: fiebre, náuseas, vértigo, irritación en los ojos, irritación en el tracto respiratorio y en otras membranas mucosas.
- Toxicidad crónica : La sobre exposición a los humos de soldadura puede causar: Enfermedad pulmonar/bronquial y/o provocar dificultad respiratoria.
Sobre exposición al: Manganeso (Mn). Puede afectar al sistema nervioso central y/o agravar trastornos ya existentes.
La inhalación de cuarzo: Puede causar daño pulmonar.
Puede causar cáncer.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información sobre efectos ecológicos: Este producto no contiene componentes peligrosos para al medio ambiente. Evítese su liberación al medio ambiente.



**FICHA DE SEGURIDAD
OK FLUX 10.62**

MSDS-248

Edición: 06

13 CONSIDERACIONES SOBRE EL DESECHO

La eliminación del producto debe ser de acuerdo al reglamento vigente nacional o regional propio de cada país. Este producto; si esta inalterado para su uso; puede ser dispuesto por una entidad autorizada para el tratamiento de desechos o tal como lo disponga la autoridad local de residuos.

14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

Este material no es peligroso (Per 49 CFR 172.101) BY THE U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

15 INFORMACION REGLAMENTARIA

Símbolo(s) : Ninguno
Frase(s) R : Ninguno
Frase(s) S : Ninguno

16 OTRA INFORMACION

Aviso : Los humos y gases emitidos durante el desarrollo de la soldadura pueden ser peligrosos. Es necesaria una buena ventilación del lugar de trabajo. El arco electrónico puede quemar los ojos y la piel. Los shocks eléctricos pueden ser mortales. Use un equipo de protección adecuado.

Consejos relativos a la formación : Asegúrese de que el usuario esté informado de los riesgos potenciales y que conoce que hacer en caso de accidente o emergencia

Usos recomendados y restricciones : En caso de duda, contacte a su suministrador

Información del producto : www.soldexa.com.pe

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.